

PRODUKTINFORMATION

PRODUKTBLATT HM-PI-001-10/06

EXCELLENT GRIT

Excellent Grit ist ein Aluminium Silikat es enthält keine freien silikogenen Stoffe und ist eisenfrei

CHEMISCHE ANALYSE	SiO ₂ 45 - 52%	K ₂ O 2 - 5%
	Al ₂ O ₃ 24 - 31%	MgO 2 - 3%
	Fe ₂ O ₃ 7 - 11%	Na ₂ O 0 - 1%
	CaO 3 - 8%	TiO ₂ 0 - 2%
KORNFORM	Scharfkantig	
ART	Neutral	
FARBE	Schwarz/Braun	
HÄRTE	7 Mohs	
SCHÜTTGEWICHT	± 1.3 kg/dm ³	
SPEZIFISCHES GEWICHT	± 2.5 kg/dm ³	
KORNGRÖSSE	0.2 – 0.5 mm (superfein) 0.2 – 1.0 mm (fein) 0.4 – 1.4 mm (mittelfein) 0.5 – 2.0 mm (mittel)	
VERPACKUNG	- im Silowagen. - im Wechselsilo. - in 25 kg Papiersäcken auf 1.000 kg Paletten mit Schrumpffolie. - in Big Bags von 1.000 kg.	
ANWENDUNGEN	Excellent Grit wird als Einweg Strahlmittel eingesetzt und kommt zum Einsatz: - im Schiffbau - bei Off-Shore Projekten - bei Fassaden - bei Beton	