

# PRODUCTINFORMATIE

PRODUCTBLAD HM-PI-014 23/01

## SOFTBLAST

Softblast bestaat uit een geselecteerd en op maat gezeefd mengsel van gemalen vruchtenpitten. Softblast korrels hebben een niet-schurende werking. De maatvoering van het te reinigen object wordt niet aangetast of opgeruwd.

<b>KORRELVORM</b>	Kantig	
<b>AARD</b>	Inert	
<b>KLEUR</b>	Bruin	
<b>HARDHEID</b>	Ca. 2,5 Mohs	
<b>STORTGEWICHT</b>	0,7 kg/dm <sup>3</sup>	
<b>SOORTELIJK GEWICHT</b>	0,95 kg/dm <sup>3</sup>	
<b>KORRELGROOTTE</b>	12/3E	1,3 - 1,7 mm
	12/3	1,0 - 1,7 mm
	16/5	0,8 - 1,3 mm
	3/6	0,45 - 1,0 mm
	6/12	0,2 - 0,45 mm
<b>VERPAKKING</b>	- in papieren zakken a 25 kg, op 1000 kg pallets met krimpfolie	
<b>TOEPASSINGEN</b>	Softblast verwijdert harde ingebrande koolaanslag, welke achterblijft op motoronderdelen, zonder beschadiging van de ondergrond. Bij uitstek een straalmiddel voor het reinigen van delen waarbij handhaving van de maatvoering belangrijker is dan straa snelheid, zoals motoronderdelen in de luchtvaartindustrie en automobielindustrie; turbinebladen en het reinigen van spuitgietmallen.	

