

PRODUCTINFORMATIE

PRODUCTBLAD HM-PI-001 24/01

EXCELLENT GRIT

Excellent grit is een aluminium silicaat en bevat geen vrije silica en is ijzervrij.

CHEMISCHE ANALYSE

AL₂O₃ 23 - 32 %
SiO₂ 42 - 58 %
Fe₂O₃ 3 - 15 %
CaO 2 - 8,5 %
K₂O 0,5 - 4,6 %

KORRELVORM

Scherp / Kantig

KLEUR

Zwart / Bruin

HARDHEID

6 - 7 Mohs

STORTGEWICHT1,05 - 1,4 kg/dm³**SOORTELIJK GEWICHT**2,4 - 2,6 kg/dm³**KORRELGROOTTE**

Extra fijn	0,2 - 0,5 mm
Fijn	0,2 - 1,0 mm
Middel fijn	0,2 - 1,4 mm
Middel	0,2 - 2,0 mm
Grof	1,0 - 2,0 mm

VERPAKKING

- los in bulk
- in afzetsilo's
- in papieren zakken a 25 kg,
op 1050 kg pallets met krimpfolie
- in big bags

TOEPASSINGEN

- Excellent grit wordt vooral ingezet bij vrijstraalwerkzaamheden in de volgende sectoren:
- scheepsbouw
 - raffinaderijen / olieterminals
 - offshore / booreilanden
 - weg- en waterbouwbruggen
sluizen / viaducten / wegmarkeringen
 - gevel- en betonsanering

